M690B S2

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu
Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD.
Przedni panel wykonany z tworzywa ‚nano glass', z efektem obrazu wyświetlanego w tafli szkła.
M690 S2 posiada dotykowe klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach.
Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających.
Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery.
Funkcja interkomu i przekazywania rozmowy.
System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony.
Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

vidos.pl

DANE TECHNICZNE

- Monitor głośnomówiący
- Ekran 7" panoramiczny TFT LCD 1280×600
- Wbudowana pamięć o pojemności 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych
  (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania
  (kolor podświetlenia – niebieski)
  Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: Czarny
- Regulacja parametrów monitora
  (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Menu ekranowe w 8 językach *(Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)*
- Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony
  (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 208x150x22mm